Códigos BOMBAS PROCON

Sello
F: Nitrilo / Sello tipo 21
G: Etileno propileno / Sello tipo 21
R: Fluorocarbono / Sello tipo 21
S: Neoprene / Sello tipo 21

Grado Alimenticio
1: NSF certificada
2: grado no alimenticio

Serie
1: Bronce, rosca 3/8” NPT con filtro
2: Bronce, rosca 3/8” NPT
3: Acero inoxidable, rosca 3/8”
4: Bronce, rosca 1/2”
5: Acero inoxidable, rosca 1/2”
6: Acero inoxidable, rosca 1”

Válvula
A: Plástica, bypass (asiento SS HSG)
B: Plástica, sólida (asiento SS HSG)
C: Plástica, bypass balanceante (asiento SS HSG)
D: Plástica, sólida balanceante (asiento SS HSG)
F: Plástica, EXT ADJ bypass (asiento SS HSG)
G: Plástica, EXT ADJ sólida (asiento SS HSG)
X: Sin válvula escape

Presión (válvula aliviadora)
Presión en PSI

1 1 1 A 100 F 1 1 A A 250

Montaje
A: Clamp-on con doble comando plano de 0.188”
B: Clamp-on con cupla de bronce 1143
C: Clamp-on concupla plástica 1143-2
E: Bolt-on con simple comando plano
N: Bolt-on con llave para comando

Rango de presión
A: 151-250 psi, preestablecida: 170 psi
B: 100-150 psi, preestablecida: 130 psi
C: 60-99 psi, preestablecida: 99 psi
D: 30-59 psi, preestablecida: 50 psi
X: Sin válvula

Rotación
1: Horaria
2: Antihoraria
3: Horaria con correa
4: Antihoraria con correa

Caudal

Series 1, 2 y 3
015: 15 GPH
025: 25 GPH
035: 35 GPH
050: 50 GPH
060: 60 GPH
070: 70 GPH
080: 80 GPH
100: 100 GPH
110: 110 GPH
125: 125 GPH
140: 140 GPH

Series 4 y 5
115: 15 GPH
140: 140 GPH
165: 165 GPH
190: 1900 GPH
215: 215 GPH
240: 240 GPH
265: 265 GPH
330: 330 GPH

Serie 6
300: 300 GPH
360: 360GPH
420: 420 GPH
480: 480 GPH
540: 540 GPH
600: 600 GPH
660: 660 GPH